

Maschinen in vielen Mineralölfarben lieferbar.



**Nilfisk
ALTO**

Why Compromise

SB-SAUGSTATIONEN



		SB STATION	SB TANDEM	SB STATION MARATHON	SB TANDEM MARATHON
Luftmenge	l/min	4000	2 x 4000	4200	2 x 4200
Unterdruck	mbar/KPa	235/23,5	2 x 235/23,5	250/25	2 x 250/25
Leistung	P _{max.} W	1700	2 x 1700	1500	2 x 1500
	P _{iec} W	1400	2 x 1400	1200	2 x 1200
Netz	V/~ /Hz	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60
Arbeitsgeräusch	dB(A)	75	75	75	75
Behältervolumen	l	30	2 x 30	30	2 x 30
L x B x H	mm	822 x 546 x 2034	1183 x 546 x 2034	822 x 546 x 2034	1183 x 546 x 2034
Gewicht	kg	90	115	90	115
Lieferumfang serienmäßig Artikel-Nr.					
5 m Saugschlauch, Ø 50 mm (4 m effektive Länge)	64084	●	● 2 x	●	● 2 x
Fugendüse	7102	●	● 2 x	●	● 2 x
Einlegetuchfilter	17069	●	● 2 x	●	● 2 x
mechanischer Münzprüfer	65785	●	●	●	●
Schlauchhalter	43064	●	●	●	●
automatische Schlauchrückholung		●	● 2 x	●	● 2 x
	Artikel-Nr.	64100	64101	64263	64264
Optionales Zubehör Artikel-Nr.					
elektr. EURO-Münzprüfer	302000305	○	○	○	○

● Serienmäßiges Zubehör ○ Ergänzendes Zubehör



Die Informationen und Abbildungen in diesem Katalog sind unverbindlich. Änderungen in Technik, Form und Ausstattung vorbehalten. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Es gelten ausschließlich die AGB von Nilfisk-ALTO.

Nilfisk-ALTO mit Sitz in Süddeutschland, ist ein Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG in Rellingen bei Hamburg. Diese gehört zur dänischen Nilfisk-Advance A/S, einem der weltweit größten Anbieter von Reinigungsgeräten mit einem Umsatz von etwa 630 Millionen € und 3800 Mitarbeitern.

Das Unternehmen hat Standorte in allen wichtigen europäischen Ländern sowie in den USA und in Asien. Die Zentrale liegt in Dänemark. Produktionsstandorte sind in Deutschland, Dänemark, Ungarn, Singapur, China, Italien und den USA.

Ein wesentlicher Bestandteil von Nilfisk-ALTO liegt in der traditionsreichen Technologiemarkte **Wap**. **Wap** steht für beständige Qualität bei der Entwicklung, Konstruktion und Produktion von Hochdruckreinigern und Saugern. Neue Ideen gepaart mit der 40-jährigen **Wap** Erfahrung spiegeln sich im aktuellen Produktprogramm wieder.

Wir liefern unseren Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, rund ums Rad, Industrie, Kommunen, Gewerbe und Handwerk, sowie Reinigungs-Dienstleistern und privaten Endverbrauchern ein umfassendes Programm an qualitativ hochwertigen Hochdruckreinigern, Nass- und Trockensaugern und Bodenreinigungsmaschinen.

Ihr Nilfisk-ALTO Fachhändler

Nilfisk-Advance AG
Geschäftsbereich **Nilfisk-ALTO**
Guido-Oberdorfer-Straße 10 • 89287 Bellenberg
Tel: 0180/5 37 37 37 • Fax: 0180/5 37 37 38 (0,12 Euro/Min.)
info@nilfisk-alto.de • www.nilfisk-alto.de

ALTO Österreich GmbH
A-5101 Bergheim/Salzburg, Metzgerstrasse 68
fon 0662 / 456400-0, fax 0662 / 456400-30, 34
www.nilfisk-alto.at, info@nilfisk-alto.at

415061 M3 B5 M © by Nilfisk-ALTO. Alle Angaben sind ca.-Werte. Printed in Germany.



... mein
Kassen-Füller

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise

**Wap
KEW**
TECHNOLOGIES



Super

Super Plus

Worauf Sie beim Kauf Ihres SB-Saugers achten sollten!

Auf die Benutzer- und Wartungsfreundlichkeit

- Extrem leicht zu bedienen
- Leichtes Entleeren von Schmutzbehälter und Münzkasse
- Einfache und schnelle Filterwartung, bequeme Einstellung der Saugdauer



Wartungsfreundlich: Einfach die Saugereinheit anheben . . .



. . . anschließend den Einlegetuchfilter zur Entleerung des Behälters herausnehmen.



Konstant hohe Saugleistung dank der großen Filteroberfläche.



Auf die Sicherheit

- Wirksamer Schutz gegen Schäden durch Vandalismus dank verdeckter Scharniere und Elektronik
- Robuste Bauweise und Verschraubungen, die nur von innen lösbar sind
- Verborgenes Münzfach, von außen nicht zugänglich

Nilfisk-ALTO SB STATION
Nilfisk-ALTO SB STATION MARATHON



Automatische Schlauchrückholung: verhindert, daß Saugschlauch und Fugendüse nach dem Saugen am Boden liegen bleiben. Schlauchaufhängung an der Säule optional.



Auf die Langlebigkeit

- Korrosionsschutz durch verzinkte und pulverbeschichtete Bleche
- Softstart: Ein Sanftanlauf minimiert den Motorverschleiß, ein geringerer Anlaufstrom schont die Sicherungen

Nilfisk-ALTO SB TANDEM
Nilfisk-ALTO SB TANDEM MARATHON

Auf eine mögliche MARATHON-Ausführung:

Der MARATHON-Antrieb vereint in idealer Weise die Vorteile eines Wechselstrommotors (230 V) mit der Langlebigkeit eines Kraftstrommotors. Der Turbinenantrieb erfolgt über einen zündquellenfreien Wechselstrommotor ohne

Kohlebürstenverschleiß. Dieses bürgt in Verbindung mit den Longlife-Turbinenlagern für einen höheren Wirkungsgrad und eine etwa 10-fach längere Lebensdauer. Zusätzlich bieten Thermoprotektoren perfekten Überhitzungsschutz.

